

## Handel med teckningsoptioner av serie TO 2B

**I november 2014 genomförde EcoRub en företrädesemission. Genom nyemissionen emitterades 3 505 952 B-aktier och 1 752 976 teckningsoptioner av serie TO 2B. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2B är fredagen den 19 december 2014.**

### **Villkor för teckningsoptioner i sammandrag**

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2B berättigar till en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 3,50 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 24 september 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 24 september 2015. B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Första dag för handel med teckningsoptioner på AktieTorget är den 19 december 2014 och sista dag för handel med teckningsoptioner på AktieTorget är den 22 september 2015.

Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på EcoRubs ([www.ecorub.se](http://www.ecorub.se)) och Sedermera Fondkommissionens ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor från och med den 3 september 2015.

*Notera att de teckningsoptioner TO 2B som inte nyttjas senast den 24 september 2015 eller avyttras senast den 22 september 2015 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.*

### **För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta**

Sedermera Fondkommission  
Telefon: 0431 - 47 17 00  
E-post: [info@sedermera.se](mailto:info@sedermera.se)

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till EcoRub i samband med emissionen.

### **För information kontakta**

Ulf Bergström, VD  
Telefon: 070-510 64 62  
E-post: [ulf.bergstrom@ecorub.se](mailto:ulf.bergstrom@ecorub.se)

---

**EcoRub AB** är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi – med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagåtlighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.